

Seria PX

Pozycjonery serii PX pozwalają na bezpieczne podnoszenie, obrót i nachylenie do optymalnej pozycji elementów do spawania lub montażu.



Obrót stołu za pomocą obrotnicy elektrycznej.

Model	PX500	PX1000	PX2000	PX6000
Udźwig [kg]	500	1000	2000	6000
Moment obrotowy stołu [Nm]	4320	4320	5580	6552
Prędkość obrotowa stołu [obr/min]	0~3	0~3	0~3	0~3
Kąt obrotu stołu [°]	360	360	360	360
Szerokość pozycjonera B [mm]	600	600	700	1030
Wysokość pozycjonera A [mm]	1030	1030	1145	1515
Długość pozycjonera C [mm]	2050	2050	2290	2950
Średnica stołu roboczego D [mm]	800	800	800	1200
Min. wysokość stołu roboczego od podłoża H1 [mm]	346	466	710	1121
Maks. wysokość stołu roboczego od podłoża H2 [mm]	1359	1355	1410	2262
Waga [kg]	576	621	712	2565

Wersja standard

- Pozycjoner zasilany prądem trójfazowym
- Obrót stołu za pomocą obrotnicy elektrycznej
- Regulacja wysokości ramienia i wychyłu stołu za pomocą siłowników hydraulicznych
- Sterowanie funkcjami na obudowie pozycjonera

Opcje dodatkowe

- Pilot przewodowy
- Pilot bezprzewodowy
- Pedał na przewodzie do obrotu stołu
- Płynna regulacja obrotu stołu
- Masa obrotowa (obudowa pozycjonera)
- Długość i kształt ramienia
- Możliwość indywidualnej konfiguracji pozycjonera

Rysunek techniczny

