



Seria **SPR**

Seria SPR jest najbardziej popularną i najchętniej wybraną przez klientów linią naszych pozycjonerów.

Obrót stołu za pomocą obrotnicy elektrycznej.

Występuje również w wersji **TWIN**



| Model | SPR500 | SPR1500 | SPR2500 | SPR4000 |
|--|--------|---------|---------|---------|
| Udźwig [kg] | 500 | 1500 | 2500 | 4000 |
| Moment obrotowy stołu [Nm] | 4320 | 5080 | 6550 | 7690 |
| Prędkość obrotowa stołu [obr/min] | 0~3 | 0~3 | 0~3 | 0~3 |
| Kąt obrotu stołu [°] | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Szerokość pozycjonera D [mm] | 900 | 1020 | 1020 | 1374 |
| Wysokość pozycjonera B [mm] | 1852 | 2153 | 2153 | 3160 |
| Długość podstawy pozycjonera C [mm] | 1350 | 1500 | 1650 | 1700 |
| Średnica stołu roboczego G [mm] | 800 | 1000 | 1000 | 1200 |
| Szerokość ramienia pozycjonera E [mm] | 290 | 310 | 350 | 600 |
| Odległość od osi stołu do ramienia A [mm] | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 |
| Min. wysokość stołu roboczego od podłoża H1 [mm] | 525 | 555 | 555 | 870 |
| Maks. wysokość stołu roboczego od podłoża H2 [mm] | 1155 | 1400 | 1400 | 2190 |
| Maks. wysokość stołu roboczego od podłoża H3 [mm] | 1496 | 1712 | 1712 | 2590 |
| Waga [kg] | 1180 | 1681 | 1779 | 4022 |

Wersja standard

- Pozycjoner zasilany prądem trójfazowym
- Obrót ramienia za pomocą obrotnicy hydraulicznej
- Obrót stołu za pomocą obrotnicy elektrycznej
- Regulacja wysokości ramienia za pomocą siłowników hydraulicznych
- Sterowanie funkcjami na obudowie pozycjonera

Opcje dodatkowe

- Pilot przewodowy
- Pilot bezprzewodowy
- Pedał na przewodzie do obrotu stołu
- Płynna regulacja obrotu stołu
- Masa obrotowa (obudowa pozycjonera)
- Długość i kształt ramienia
- Możliwość indywidualnej konfiguracji pozycjonera
- Sterowanie funkcjami za pomocą teach pendant'a

Rysunek techniczny

