



BEAR

Pozycjoner Spawalniczy serii PX



Wersja standard:

- Pozycjoner zasilany prądem trójfazowym
- Obrót stołu za pomocą obrotnicy elektrycznej
- Regulacja wysokości ramienia i wychyłu stołu za pomocą siłowników hydraulicznych
- Sterowanie funkcjami na obudowie pozycjonera

Opcje dodatkowe

- Pilot przewodowy
- Pilot bezprzewodowy
- Pedał na przewodzie do obrotu stołu
- Płynna regulacja obrotu stołu
- Masa obrotowa (obudowa pozycjonera)
- Długość i kształt ramienia
- możliwość indywidualnej konfiguracji pozycjonera

Model		PX500	PX1000	PX2000
Udźwig	[kg]	500	1000	2000
Moment obrotowy stołu	[Nm]	4320	430	
Prędkość obrotowa stołu	[obr/min]	0~3	0~3	
Kąt obrotu stołu	[°]	360	360	
Szerokość pozycjonera	[mm]	600	600	
Wysokość pozycjonera	A [mm]	1030	1030	
Długość pozycjonera	C [mm]	2363	2363	
Średnica stołu roboczego	D [mm]	800	800	
Min. wysokość stołu roboczego od podłoża	[mm]	346	466	
Maks. wysokość stołu roboczego od podłoża	B [mm]	1359	1355	
Waga	[kg]	576	621	

