

Pozycjoner Spawalniczy serii SPR



Wersja standard:

- Pozycjoner zasilany prądem trójfazowym
- Obrót ramienia za pomocą obrotnicy hydraulicznej
- Obrót stołu za pomocą obrotnicy elektrycznej
- Regulacja wysokości ramienia za pomocą siłowników hydraulicznych
- Sterowanie funkcjami na obudowie pozycjonera

Opcje dodatkowe

- Pilot przewodowy
- Pilot bezprzewodowy
- Pedał na przewodzie do obrotu stołu
- Płynna regulacja obrotu stołu
- Masa obrotowa (obudowa pozycjonera)
- Długość i kształt ramienia
- możliwość indywidualnej konfiguracji pozycjonera

Model		SPR500	SPR1500	SPR2500	SPR4000
Udźwig	[kg]	500	1500	2500	4000
Moment obrotowy stołu	[Nm]	4320	5080	6550	7690
Prędkość obrotowa stołu	[obr/min]	0~3	0~3	0~3	0~3
Kąt obrotu stołu	[°]	360	360	360	360
Szerokość pozycjonera	D	900	1020	1020	1374
Wysokość pozycjonera	B	1852	2153	2153	3160
Długość podstawy pozycjonera	C	1350	1500	1650	1700
Średnica stołu roboczego	G	800	1000	1000	1200
Szerokość ramienia pozycjonera	E	290	310	350	600
Odległość od osi stołu do ramienia	A	1000	1200	1200	1500
Min. wysokość stołu roboczego od podłoża	H1	525	555	555	870
Maks. wysokość stołu roboczego od podłoża	H2	1155	1400	1400	2190
Maks. wysokość stołu roboczego od podłoża	H3	1496	1712	1712	2590
Waga	[kg]	1180	1681	1779	4022

